

POULIE à cliquet



réf: 39 03 01

**Poulie à blocage automatique
par cliquet de sécurité.
Flasque en tôle, zingage
bichromaté anticorrosion.
Force maxi : 150 kg.**

Conforme 

Poulie brevetée à usage manuel qui rend tous les services d'une poulie à corde classique (hisser ou descendre tout type de matériaux, éléments d'échafaudage, etc...), mais qui a surtout l'avantage grâce son système d'encliquetage de permettre le **blocage de la charge entre chaque traction.** Ceci facilite la manutention et est une garantie de sécurité sur les chantiers (recommandé par l'inspection du travail).



- Encombrement: 430x235x70 mm.
- Poids: 3,5 kg.
- Aucun entretien.
- Encliquetage indéréglable.
- Crochet de suspension avec linguet de sécurité.
- Réa Ø 210 mm en polyamide 6.6 grande résistance.
- Gorge anti-glissement (évite l'usure de la corde).
- Ø de corde admissible: 20 à 30 mm (25 mm conseillé).



Conditionnement par 1 pièce.

Merch/390301/06/13



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast.
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliaplast.com