



ENDUIT de LISSAGE



Rayures



Petits éclats



Rugosités
au toucher

Poudre

Pour masquer
les imperfections et rendre
lisse avant peinture



Finition très soignée

Surface lisse,
blanche et douce

Masque les
défauts, sublime
la peinture

Onctueux :
facile à
étaler

Fin et facile
à poncer

Préparation
utilisable
24 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Intérieur**
- **Supports** : murs et plafonds bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre et tous enduits.
- **Préparation** : 2 doses d'eau pour 5 doses de poudre (bien tassée)
- **Temps d'utilisation** : préparation utilisable 24 h
- **Épaisseur par couche** : jusqu'à 1 mm
- **Consommation** : en moyenne 200 à 250 g / m²
- **Recouvrement** : compatible avec toutes finitions
- **Niveau de finition** : très soigné
- **Couleur** : blanc
- **Nettoyage des outils** : à l'eau

Séchage

Ponçage et recouvrement



En moyenne 12 heures

Désignation produit	P.CB	Palettisation		Gencod
		Composition	Poids	
Enduit de Lissage – Poudre 1 kg	16	25 cartons	400 kg	3 178 312 300 105
Enduit de Lissage – Poudre 2 kg	8	25 cartons	400 kg	3 178 312 300 204
Enduit de Lissage – Poudre 5 kg	4	48 cartons	960 kg	3 178 312 300 303