




ENDUIT de LISSAGE SPÉCIAL BOIS



Fibres et pores du bois



Rayures



Petits éclats

Pour masquer les imperfections et rendre lisse le bois avant peinture



Prêt à l'emploi

Menuiseries intérieures et extérieures

Masque les défauts : finition ultra lisse

Sublime les peintures et laques sur bois

Extra fin et crémeux : facile à étaler

Micro-aéré : laisse respirer le bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur / Intérieur
- **Supports** : tous supports bois, bruts ou peints : volets, portails, clôtures, caissons de toit, abris de jardin, portes, bâtis de porte, poutres, rampes d'escalier... Toutes essences de bois y compris bois exotiques ainsi que agglomérés et contreplaqué
- **Consommation** : 310 à 410 g / m²
- **Épaisseur par couche** : jusqu'à 1 mm
- **Recouvrement** : compatible avec toutes finitions
- **Niveau de finition** : très soigné
- **Couleur** : blanc
- **Nettoyage des outils** : à l'eau

Séchage

Ponçage et recouvrement



4 heures*

* Pour une application en couche fine (≤1 mm)

Désignation produit	P.CB	Palettisation		Gencod
		Composition	Poids	
Enduit de Lissage Spécial Bois Tube 0,330 kg	12	52 cartons	205,92 kg	3 178 314 600 104
Enduit de Lissage Spécial Bois Pâte 1,250 kg	6	63 packs	472,5 kg	3 178 314 600 203