



HUILE DE LIN

Traitement du bois.

Conditionnement disponible : 180 ml, 1 litre, 5 litres, 20 litres

Nomenclature douanière : 15151990

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Protéger et embellir les matériaux poreux en fin de travaux, tels que les brique, carrelages, tomettes, bois bruts, etc.:

- Diluer avec 30 à 50% d'essence de térébenthine selon la porosité du support.
- Ajouter du siccatif pour accélérer le séchage (4 bouchons par litre).
- Appliquer au pinceau.



AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.

 **Phebus**

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/l/h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/l/h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/l/h (cm)
1 litre PETE	0010311990	3077311031198	930	1016	78/78/246	12	12200	320/240/265	60	757
5 litres PEHD	0010348290	3077310382901	4650	4930	183/127/285	3	14800	404/196/296	48	735,4
20 litres PEHD	00103101	3077311001009	18600	19600	287/234/400	-	-	-	28	573,8
180 ml VERRE	0010318190	3162941031813	165	334,33	61/43,5/153	20	7800	405/220/160	66	539,8
										120/80/120

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com.

L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :

www.charbonneaux.com

CHARBONNEAUX - BRABANT

Z.I du port sec - 5, rue de Valmy Depuis 1797
CS 20030 - 51722 REIMS Cedex - FRANCE
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95

