



ESSENCE A LA TERE BENTHINE

Entretien des sols et des bois

Conditionnement disponible : 1 litre

Nomenclature douanière : 38051010

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- **Entretien et lustrer le sols:** Mélanger 25 à 50% d'essence à la térébenthine avec 50 à 75% d'huile de lin Phébus et 1 bouchon de siccatif Phébus.
- **Accélérer le séchage des peintures:** Ajouter 5% (maximum) d'essence à la térébenthine à la peinture.
- **Nettoyer les bois:** Appliquer pure, au chiffon.
- **Diluer les peintures à l'huile d'art.**

AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.



DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/l/h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/l/h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/l/h (cm)
1 litre PET	0008711990	3077318719907	825	908	78/78/246	12	10900	320/240/265	60	679	120/80/171

**AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com.**

L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :

www.charbonneaux.com

CHARBONNEAUX - BRABANT

Z.I du port sec - 5, rue de Valmy Depuis 1797
CS 20030 - 51722 REIMS Cedex - FRANCE
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95

