



ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

Traitement du bois

Conditionnement disponible : 1 litre, 5 litres, 20 litres

Nomenclature douanière : 38051010

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- **Protéger et embellir les bois, briques et autres supports poreux:** Appliquer au pinceau un mélange à parts égales d'huile de lin et d'essence de térébenthine.
- **Entretien et lustrer les sols:** Diluer 25 à 50 cl d'essence de térébenthine dans 50 à 75 cl d'huile de lin PHEBUS et un bouchon de siccatif PHEBUS.
- **Accélérer le séchage des peintures:** Ajouter 5% (maximum) d'essence de térébenthine.
- **Nettoyer et diluer les peintures à l'huile d'art.**

AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.



Phebus

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/l/h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/l/h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/l/h (cm)
1 litre PETE	0009111990	3077310911194	866	950	78/78/246	12	11400	320/240/265	60	709	120/80/171
5 litres FLUORE	0009148290	3077319182564	4320	4600	187/137/285	3	12700	404/196/296	48	634,6	120/80/133,4
20 litres PEHD	00091101	3077319110000	17400	18400	287/234/400	-	-	-	28	540,2	120/80/95

**AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com.**

L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :

www.charbonneaux.com

CHARBONNEAUX - BRABANT

Z.I du port sec - 5, rue de Valmy Depuis 1797
CS 20030 - 51722 REIMS Cedex - FRANCE
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95

