

# FICHE TECHNIQUE ENTREVOURS RECTOLIGHT® 150



RECTOLIGHT® 150  
hauteur coffrante de 12 cm

## DESCRIPTION

Entrevous légers moulés, en copeaux de bois pressés d'une longueur de 150 cm et d'une hauteur coffrante de 12 ou 16 cm. Leurs performances mécaniques leur assurent une forte résistance tout en bénéficiant de la légèreté du bois moulé. Leur forme voûtée, alliée à des nervures transversales, leur procure une forte rigidité. Les entrevous RECTOLIGHT® 150 sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®.

## DOMAINE D'EMPLOI

La gamme d'entrevous RECTOLIGHT® 150 est principalement destinée aux planchers hauts et intermédiaires de maisons individuelles, de bâtiments collectifs et tertiaires conformément au domaine d'emploi de l'avis technique en vigueur. Elle peut également être utilisée en plancher haut de sous-sol ou en toit-terrasse de maisons individuelles.

## CODES ARTICLE

ERLT12/54/150/M3

ERLT16/54/150/M3

## CODES EAN

ERLT12/54/150/M3 :

3700389805742

ERLT16/54/150/M3 :

3700389805759

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Libellé produit	RECTOLIGHT® 12-150 M3	RECTOLIGHT® 16-150 M3
Longueur	1 500 mm	
Largeur	540 mm	
Hauteur	93 mm	133 mm
Poids unitaire	5,76 kg	5,97 kg

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF EN 15037-5

Entrevous légers de coffrage simple

NF 547



RECTOLIGHT® 150  
hauteur coffrante de 16 cm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Libellé produit	RECTOLIGHT® 12-150 M3	RECTOLIGHT® 16-150 M3
Hauteur coffrante	12 cm	16 cm
Classement feu	F (ancien M3)	

## CODES ARTICLE

ERLT12/54/150/M3  
ERLT16/54/150/M3

## CODES EAN

ERLT12/54/150/M3 :  
3700389805742

ERLT16/54/150/M3 :  
3700389805759

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF EN 15037-5  
Entrevous légers de coffrage simple

NF 547

## CONDITIONNEMENT

Libellé produit	RECTOLIGHT® 12-150 M3	RECTOLIGHT® 16-150 M3
Palettisation	housse rétractable + palette bois	
Nb de pièces par palette	130	120
Changement	32 palettes par camion / 4 160 pièces par camion	33 palettes par camion / 3 960 pièces par camion



## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.  
Température de stockage -30°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

## CODES ARTICLE

ERLT12/54/150/M3  
ERLT16/54/150/M3

## CODES EAN

ERLT12/54/150/M3 :  
3700389805742

ERLT16/54/150/M3 :  
3700389805759

## MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevois avant la mise en œuvre.

## MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Les entrevois doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevois.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF EN 15037-5  
Entrevois légers de coffrage simple

NF 547

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevois et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer . Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOLIGHT 150. Avril 2021

