

Fiche technique (05.06.2007)

# POLYFOS

**PRESENTATION** : POLYFOS est un film polyéthylène basse densité de 400 microns livré avec un joint étanche autocollant permettant d'assurer la prise sur le tuyau d'évacuation. Il est atoxique et par conséquent, il respecte l'environnement.

Mis au point pour répondre aux spécifications du DTU de l'AFNOR, qui précise les règles de l'art relatives à la mise en place d'assainissement autonome individuel.

Le film POLYFOS assure de par ses caractéristiques et son conditionnement, conformité, efficacité et simplicité de mise en œuvre pour vos chantiers.

**UTILISATIONS** : SOLUTION POUR ASSAINISSEMENT AUTONOME

Installé sur les parois et fond de fouille dans les traitements par filtre à sable drainé étanche (lorsque le sol en place est fissuré), le film POLYFOS fait office de protection imperméable.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Epaisseur nominale

**Valeur**

400  $\mu$

**Variation**

$\pm 10 \%$

## CARACTERISTIQUES MECANQUES

Résistance à la rupture

S.L  
S.T

22 Mpa  
21 Mpa

$\pm 5 \%$   
 $\pm 5 \%$

Allongement à la rupture

S.L  
S.T

800 %  
1000 %

$\pm 5 \%$   
 $\pm 5 \%$

Résistance à la déchirure

S.L  
S.T

3600 g/mm  
6500 g/mm

$\pm 5 \%$   
 $\pm 5 \%$

Résistance à la perforation

850g

$\pm 5 \%$

## CONDITIONNEMENTS

- Format ----- de 8 m x 8 ml ➔ dans le PÄCK POLYFOS 3000
- Format ----- de 8 m x 10 ml ➔ dans le PACK POLYFOS 4000/5000
- Format ----- de 8 m x 13 ml ➔ dans le PACK POLYFOS +

Ces caractéristiques, données à titre indicatif, sont le résultat moyen d'essai réalisés dans le laboratoire du site de production et vérifiés selon le système qualité.

**COMM006/A**