



L'incontournable GR 32 en panneau

## GR 32 REVÊTU KRAFT

Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face



### Bénéfices

#### SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- Le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

#### RÉSISTANCE AU FEU : REI 30 ET 60

- Compatible sur murs support brique en collectif jusqu'à R+3

### Solutions

Contre-cloison maçonnée|Optima Murs avec membrane|Cloisons séparatives thermo-acoustiques

### Description

Conductivité thermique	0.032 W/m.K
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0

Certificat Acermi

02/018/100

Numéro de la DoP

0001-13

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/ paq	pan(Rlx)/ pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
66021	45	1.4	0,600	1,350	15,000	300	20	242,9937	A
71715	60	1.85	0,600	1,350	12,000	192	16	155,5160	B
73516	75	2.35	0,600	1,350	10,000	160	16	129,5966	A
71719	85	2.65	0,600	1,350	9,000	144	16	116,6370	A
73515	100	3.15	0,600	1,350	8,000	128	16	103,6773	A
85466	120	3.75	0,600	1,350	5,000	100	20	80,9979	A
85467	140	4.35	0,600	1,350	5,000	80	16	64,7983	A
85468	160	5.0	0,600	1,350	5,000	80	16	64,7983	A
67161	180	5.6	0,600	1,350	3,000	60	20	48,5987	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolées.

## Info-tri du produit

