

Meuleuse Ø 125 mm

9565CR

1400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main, référence du jeu de charbon : 191978-9

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges. Carter de protection orientable sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	12000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,4 - 3,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	299 x 139 x 102 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	8,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Conception labyrinthe du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381098069

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

141P36-7

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



782423-1

Clé



A-80933

Disque à ébarber pour métal,



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

125268-8

Carter de 125 mm



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



191W06-8

Carter d'aspiration amovible Ø 125



192227-7

Flasque à desserrage assisté



193903-6

Filtres métallique



194514-0

Poignée anti-vibration



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



782423-1

Clé

