

Visseuse à chocs XGT®

TD003GZ01

Produit seul

Excellentes performances en fonctionnement intensif continu

Sélection simple de la puissance d'impact: · 4 modes (Max / Dur / Moyen / Souple pour boulon) et 1 mode T (pour métal mince). Couple de fixation maxi : 210 N·m. Eclairage LED des deux côtés avec fonctions de pré-lueur et de post-lueur. Contrôle de vitesse variable par déclencheur pour une fixation précise dans une grande variété d'applications.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	121 x 86 x 252 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- BL motors basse consommation
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.

Code EAN 0088381777742

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



821550-0

Coffret MAKPAC 2



835F94-0

Moulage MAKPAC

