

Souffleur à poussière XGT®

AS001GZ

40Vmax Li-Ion - Produit seul

Compact avec une force de soufflage élevée

Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse maximum de l'air	200 m/s
Force de soufflage	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Dépression max	103 mbar
Pression maximale	0,297 bar
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	50 / 25 / 17 / 13 min
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	82 dB(A)
Poids net du produit	0,83 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Filtre pour empêcher les corps étrangers d'être aspiré
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381755382

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191X11-1

Buse, sortie : 3 mm



191X13-7

Buse, sortie : 7 mm



191X15-3

Buse, sortie : 13 mm



191X17-9

Buse de gonfleur dégonfler



191X19-5

Buse grand angle



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191X11-1

Buse, sortie : 3 mm



191X13-7

Buse, sortie : 7 mm



191X15-3

Buse, sortie : 13 mm



191X17-9

Buse de gonfleur dégonfler



191X19-5

Buse grand angle



191X21-8

Buse avec tube flexible de soufflage



191X23-4

Buse avec tuyau pour aspiration



191X25-0

Buse large de dégonflage



191X27-6

Buse pour dépressurisation Ø65mm



191X29-2

Filtre additionnel



191X78-9

Jeu de buses longues



8353J2-3

Moulage pour AS001G

