



Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes

LES + PRODUITS

- + Faible épaisseur de 6 mm
- + Souplesse idéale pour les ouvrages cintrés
- + Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement Ivoire

Epaisseur réelle 6 mm

Poids au m2 6 kg

Largeur 1200 mm

Epaisseur arrondie de la plaque 6 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Aminci

Aspect Lisse

Type de bord Placo BA

Composants essentiels plaque Plâtre

Pare vapeur Non

Type de plaque A

PERFORMANCES

Perméance 1

Classement à l'humidité Non applicable

Réaction au Feu (Euroclasse) A2-s1, d0

Résistance thermique 0,02 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DoP PL001

Etiquette Sanitaire A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés Enduit, bande

Mode de pose A visser

Traitement des joints avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® BA 6 120/300	3496250078192	Palette de 60 Plaque(s)	21,6 kg	3000 mm