

LARIX RHO 00 d hf US4**Rhombo double****Description:**

Lame profil RHO 00 d (Rhombo Double), aspect faux claire voie en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, ch AB, de classe d'emploi 3, parement raboté sans finition. D'une largeur utile de 122 mm, les éléments de fixations sont cachés, la mise en oeuvre se fera suivant le DTU 41.2

Utilisation :	Extérieur
Section hors tout :	27 x 144 mm
Largeur utile :	122 mm
Longueur :	4 m
Qualité :	US4 selon NF EN 14519

Essence :	Mélèze Sibérie, FSC® LAGM,AS selon NF EN 13556
------------------	---

Certifications :	La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document
-------------------------	---

Siccité des bois :	18 %
---------------------------	------

Masse volumique :	660 kg/m ³
--------------------------	-----------------------

Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 85$
---------------------------------------	------------

Gamme :	LARIX Mélèze, raboté, sans finition
----------------	--

Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
------------------	---

Mode de fixation :	Un point de fixation caché
---------------------------	----------------------------

Classe d'emploi :	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
--------------------------	---

Durabilité :	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
---------------------	---------------------------

Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX RHO 00 d hf US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
-----------------------	--

DOP N° :	ALANFD00
-----------------	----------