Série **Gravity**



Gravity Sand Mate 60x120 Sl Rc

60x120 SL RC



Fiche technique



Série: GRAVITY
Produit: Gravity Sand Mate 60x120 Sl Rc
Formats: 60x120 SL RC
Formato nominal: 1200 x 600 mm
Épaisseur: 9 mm
Grupo Ventas: G.93
Type: Grès Cérame

Type de pâte: Masse Coloré
Glissement R: R9A
Clase: Catégorie 1
Finition: MAT
N° Variaciones: 3

Formats	Type de produit	Pcs/Boite	M2/Boite	Kgs/Boite	Boites/palette	M2/Palette	Kgs/Palette
60x120 SL RC	Base	2	1,440	29,389	36,000	51,840	1058,004

Remarque : le contenu de cette liste d'emballage est donné à titre indicatif, le contenu de l'emballage peut varier. Veuillez consulter notre personnel de vente pour obtenir la liste exacte.

Les résultats présentés sont donnés à titre indicatif. Ce document ne constitue pas un contrat. Pour passer commande ou vous renseigner sur la disponibilité des produits, veuillez contacter l'entreprise.

Caractéristiques techniques

Gravity Sand Mate 60x120 Sl Rc



Famille: **Grès Cérame MAT**

Groupe D'absorption: **BIa**

Formats: **60x120 SL RC**

Taille réel (mm): **1200 x 600 x 9**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES	STANDARD	VALEUR
Tolérances dimensionnelles et aspect de la surface	UNE-EN-ISO 10545-2	Conforme ? la norme
Absorption d'eau	UNE-EN-ISO 10545-3	E<0,5%
Résistance à la rupture (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>1300
Résistance à la traction par flexion (N/mm2)	UNE-EN-ISO 10545-4	>=35
Résistance à l'abrasion (PEI)	UNE-EN-ISO 10545-7	4
Résistance aux chocs thermiques	UNE-EN-ISO 10545-9	Conforme ? la norme
Résistance à la fissuration	UNE-EN-ISO 10545-11	Conforme ? la norme
Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Conforme ? la norme
Dureté à la rayure selon Mohs	UNE-EN-ISO 67101	5
Résistance au glissement | Pendule	UNE-EN 16165:2022 anexo C	Clase 1
Résistance au glissement | Plate-forme inclinée	UNE-EN 16165:2022 anexo B	
Résistance au glissement | Zones pieds nus	UNE-EN 16165:2022 anexo A	A
Réaction au feu	UNE-EN-ISO 13501-1	A1 - A1 FL
DCOF	DCOF	>0,42

Remarque : le contenu de cette liste d'emballage est donné à titre indicatif, le contenu de l'emballage peut varier. Veuillez consulter notre personnel de vente pour obtenir la liste exacte.

Les résultats présentés sont donnés à titre indicatif. Ce document ne constitue pas un contrat. Pour passer commande ou vous renseigner sur la disponibilité des produits, veuillez contacter l'entreprise.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES	STANDARD	VALEUR
Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Conforme au Dcof
Résistance aux produits chimiques et de traitement des piscines	UNE-EN-ISO 10545-13	Conforme au Dcof
Résistance aux acides et bases à haute concentration	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Résistance aux acides et bases à faible concentration	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB

Remarque : le contenu de cette liste d'emballage est donné à titre indicatif, le contenu de l'emballage peut varier. Veuillez consulter notre personnel de vente pour obtenir la liste exacte.

Les résultats présentés sont donnés à titre indicatif. Ce document ne constitue pas un contrat. Pour passer commande ou vous renseigner sur la disponibilité des produits, veuillez contacter l'entreprise.