

Bleed / overprint: 3

FACING

POSITION DE L'OUVERTURE



PEINTURE INTÉRIEURE PE V55

EXPERT

BLANC VELOURS

- + OPACIFIANT
- + GARNISSANT
- + RÉSISTANT

- EXCELLENTE OPACITÉ
- BEL ASPECT MAT VELOUTÉ, TRÈS BEAU TENDU
- FORTE RÉSISTANCE TACHES ET LUSTRAGE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en rouge de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ZONE GEMCOD 60x40 mm

QUALITÉ BÂTIMENT

CONSEIL PRO

L'application d'une sous-couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement

CONDITIONS D'APPLICATION



SÉCHAGE



CONSOMMATION

10Le

= 100m²

10 m²/L par couche

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

MATÉRIEL D'APPLICATION



MODE D'EMPLOI

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1. La température d'application du produit et du support doivent être comprises entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < à 65%.

SUPPORTS	Supports neufs ou sains : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état
TRAVAUX PRÉPARATOIRES	• Brossage/Egrenage • Dépoussiérage	• Brossage/Egrenage • Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) • Dépoussiérage	• Brossage / Grattage des parties non adhérentes • Décapage des bois peints • Égrenage des anciennes peintures glycéro • Rinçage / Séchage	• Lessivage / Rinçage • Égrenage des anciennes peintures glycéro • Dépoussiérage • Séchage
IMPRESSION	1 couche IP 35 ou IP 55		1 couche IP TD	--
FINITION			2 couches PE V55	



3 381426 095304

212,25

212,25

212,25

212,25

849

COLORS

C M Y K Process Pantone® 427 C Pantone® 511 C Silverfol

TECHNICAL AND NOTES

Discut Info

10L- iml - 8126 Date : 07-2016

33 Réf : SP27/C Format : 849*210

GROUPE

Logiciels : Illustrator CS

Impression IML Spot de lecture : Couleur à déterminer en fonction du décor

Zone texte et image Zone image seulement