

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



COMMENT ENTREtenir SON PARQUET HUILÉ ?



À NOTER

La finition huilée Panaget, qui conserve l'aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d'imprégnation. Sa formulation assure une protection efficace et durable du parquet contre les taches et les salissures. Afin de garantir l'aspect esthétique de votre parquet dans le temps, il est très important d'adapter l'entretien à son utilisation et de respecter les consignes suivantes. Attention, certains produits d'entretien pouvant contenir de la cire ou des produits non adaptés peuvent entraîner une réaction de l'état de surface. C'est pourquoi, nous recommandons l'utilisation des produits Panaget.

Après la pose, passez une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur l'ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet.

L'usage d'un NETTOYEUR VAPEUR est totalement PROSCRIT pour l'entretien de votre parquet.

ENTRETIEN QUOTIDIEN :

- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Pour éliminer des taches persistantes, utilisez le savon naturel Panaget.
- Utilisez toujours un matériel bien essoré et jamais ruisselant (balai microfibres, balai éponge)

Pour les services d'entretien professionnels, cette opération sera facilitée et accélérée grâce à une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.

- Les nettoyages doivent toujours être réalisés avec de l'eau froide.

ENTRETIEN ANNUEL : 1 à 2 fois par an, à adapter à l'utilisation des locaux

Sur parquet dépoussiéré et propre :

- Appliquez l'huile d'entretien Panaget et essuyez avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtention d'un lustrage.

Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage. Pensez à bien ventiler votre pièce en créant un courant d'air; cela facilitera le séchage.

Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de régénérer la couche protectrice et de conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.

UNE RÉNOVATION PARTIELLE peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs, fortes rayures, etc.).

Dépolir légèrement la zone avec de la laine d'acier ou un papier abrasif pour éliminer la dégradation,

Dans un récipient, mélanger l'huile de réparation Panaget pour assurer une homogénéité parfaite puis réimprégner la zone avec un pinceau ou un chiffon en couches fines successives jusqu'à dissimulation de la retouche.

Lors de l'utilisation de l'huile de réparation Panaget, les temps de séchage sont les suivants :

Séchage hors poussière : 8 heures

Dureté définitive : jusqu'à 6 jours

ENTRETIEN DU PARQUET PRÉ-HUILÉ ULYSSE TECK :

Il est indispensable, sitôt la pose effectuée, d'appliquer une fine couche d'huile naturelle d'entretien Panaget sur le parquet. Pour l'entretien quotidien, se référer aux préconisations d'entretien, ci-dessus.

panaget.com

Panaget, 3 rue d'Orgères 35230 Bourgarré - France

TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77

FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55